



دستگاه کنترل تردد و حضور غیاب
کارت و کد

FG-16



دستگاه FG-16 یک دستگاه کاملاً اقتصادی با تمامی امکانات کنترل تردد جهت کنترل ورود و خروج یک درب با استفاده از کارت یا کد می باشد.

همچنین این دستگاه با دارا بودن دو ورودی ویگند امکان اتصال به دو ریدر برد بلند جهت کنترل ورود و خروج پارکینگ را فراهم نموده و با داشتن صفحه نمایشگر فارسی تعریف کارت ها و تگ ها را بسیار آسان نموده است.

دستگاه FG-16 با دارا بودن پورت شبکه و USB با انواع نرم افزارها به راحتی ارتباط میگیرد.



RS-485



USB



125 KHz



TCP/IP



LCD



KEY PAD

ویژگی های فنی :

- ✓ قابلیت مدیریت اطلاعات تحت وب
- ✓ قابلیت زمانبندی کنترل تردد (Time Zone)
- ✓ فول اکسس کنترل دارای تمام پورت های کنترل دسترسی همچون سنسور مانیتورینگ درب، خروجی آلارم و ورودی شستی خروج
- ✓ قابلیت اتصال همزمان به دو ریدر برد بلند جهت پروژه های پارکینگ
- ✓ نمایشگر فارسی و سهولت تعریف کارت ها و تگ های RFID
- ✓ قابلیت اتصال به درب های اتوماتیک، قفل برقی، بولتی مگنتی و ...
- ✓ قابلیت نصب و هماهنگی با انواع قفل های الکترو مکانیکی
- ✓ دارای پورت خروجی ویگند (Wiegand)
- ✓ اتصالات سیمی جهت ارتباط با خروجی رله، شستی خروج، زنگ و آلارم

مشخصات فنی :

3000,3000	کارت و رمز عبور
100000	سوابق حضور و غیاب
32bit CPU	پردازنده
نوع EM (گزینه: Mifare)	کارت خوان
32*122 Monochrome screen	صفحه نمایش
دو عدد (قرمز ، آبی)	LED
16 کلید (با صفحه کلید لمسی زنگ درب)	صفحه کلید
USB, Wiegand , TCP/IP (P2S), RS485	پورت های ارتباطی
12V DC ±10%	ولتاژ کاری
-10 تا 60 سانتیگراد	دمای کاری
فارسی / انگلیسی	زبان
20% - 80%	رطوبت کاری
حالت کنترلر و حالت کارت خوان	حالت کارکرد ماژول
کارت ، رمز عبور و ترکیبی	حالت شناسایی
95*145*37 میلیمتر - 100 گرم	ابعاد و وزن