

پنل کنترل تردد

FG-SBoard mini




دستگاه کنترل تردد FG-SBoard mini یک دستگاه کنترل تردد کوچک با ورودی ویگند می باشد که می تواند با انواع ریدرهای کنترل تردد با خروجی ویگند ارتباط برقرار کند. این دستگاه دارای حافظه داخلی مناسبی می باشد که می تواند اطلاعات ۱۰۰۰ کاربر را با شناسه داخل خود ذخیره کند. وجود شناسه برای هر کاربر، مدیریت کاربران روی این کنترلر را بسیار تسهیل می کند. عملیات حذف و اضافه کاربران در این دستگاه توسط کارت Master و همچنین ریموت کنترل امکان پذیر است. همچنین این دستگاه با دارا بودن رله با زمان قابل تنظیم می تواند برای باز کردن انواع قفل برقی، راهبند، درب اتوماتیک، جک برقی، درب ریلی و ... استفاده شود. از دیگر کاربردهای این دستگاه می توان به کنترلر پارکینگ RFID اشاره کرد که با دارا بودن ریموت کنترل بسیار راحت می توان تگ های مورد نظر را حذف و اضافه نمود.



Wiegand
26~37bits Input



One door




Add



Delete

Master Add / Delete Card





ویژگی های فنی :

- ✓ توانایی کارکردن با رطوبت 90 درصدی
- ✓ زمان خروجی رله قابل تنظیم بین 0 تا 99 ثانیه
- ✓ قابلیت تعریف 1000 کاربر و انتقال اطلاعات مرتبط
- ✓ قابلیت اتصال به ریدر های برد بلند

Carton Size



دارای حالت های مختلف جهت دسترسی:

- ✓ کارت، کارت یا پین، کارت و پین و چند کارت یا چند پین
- ✓ دارای ریموت کنترل جهت تعریف کاربران
- ✓ دارای ورودی ویگند و خروجی رله

Packing	82pcs/carton
Weight	8.2kg

مشخصات فنی :

FG-SBoard mini	مدل :
دارد	قابلیت اتصال به ریدر
کارت، کد/کارت و کد	حالت های عملیاتی دستگاه
bits ۳۷~۲۶	ورودی ویگند
دارد	قابلیت تنظیم و تعریف با ریموت
۹۰ درصد	مقاوم در رطوبت
۱۰۰۰	تعداد کاربر قابل تعریف
کارت، کد، کنترلر آسانسور، کنترلر پارکینگ	نوع